



INP - MARKÝZA NAD VSTUPNÍM ZÁDVEŘÍM

SK 1				
POPIS	SKLENĚNÁ MARKÝZA NAD VSTUPNÍM ZÁDVEŘÍM			
ROZMĚRY [mm]	stěna 1600 / 1100			
MATERIÁL POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAMINOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (8 / 1,52 / 8) ZE DVOU SKLENĚNÝCH TABULÍ, SPOJENY S VYSOCE VISKAVÉ ODOLNOU MEZIVRSTVOU Z POLYVINYL BUTYRALU (PVB) ČIRÁ (alit., MATNÁ, POLOPRŮHEDNÁ NEBO BAREVNÁ)			
KOVÁNÍ	NEREZ			
TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI	BEZ POŽADAVKU			
POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽADAVKU			
POČET KUSŮ	otevírání	1NP	2NP	CELKEM
	-	1	-	1

KL 1			
POPIS	NOVÝ OKAPOVÝ SVOD KULATÝ (d= 100mm) RŠ 330 mm vč. všech doplňků (objímky, napojovací kusy, kolen, apod.)		
	plech TiZn tl. 0,7 mm U titanizinku je vyžadována QUALITY ZINC		
POČET KUSŮ	otevírání	střecha	CELKEM
	-	4 X 7,20 mb	28,80 mb

POZNÁMKA: - VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ - PRO OSAZENÍ VÝROBKU JE PŘED JEHO VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY PŘEMĚŘIT
- DODAVATEL PŘEDLOŽÍ ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ KONKRÉTNÍ PRVEK ČI MATERIÁL NEBO VÝROBNÍ DOKUMENTACI JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ
- U TITANZINKU KLÁST DŮRAZ NA DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD PRÁCE S TITANZINKEM. JE TŘEBA PŘEDEJÍT ELEKTROCHEMICKÉ REAKCI (bílá koroze) tzv. - GALVANICKÝ ČLÁNEK!!!
- BARVA PLECHU TiZn PŘÍRODNÍ - OXIDACE V MODROŠEDOU AŽ BÍDLICOVĚ ŠEDOU PATINU